




obrázek	zářez v mapě	název	povinné údaje	měřit v terénu	DM	vrstva	poznámka	pomocné soubory, další informace
 Posun zakázán		Návěstidlo "Posun zakázán" na konci koleje, připevněné na zarážedle, vratech...		Návěstidlo upevněné na zarážedle, vratech (zaměřených objektech) neměřit. Měřit jen když má samostatný stojan.	10170	6		D1, čl.546
 Červená deska Červený terč		Návěst Stůj	-----	Obvykle neměřit. Pokud je pro to důvod, měřit jedním bodem středem, zakreslit pomocí DM 60050 "Střed předmětu malého rozsahu" s popisem "Návěst Stůj".			Podle D1 je to přenosná (dočasná) návěst, používá se ke krytí vyloučené koleje (výhybky, křižovatky) nebo nesjízdného místa. (Výjimečně se může objevit jako trvalá značka, pak ve staničním rádu je uvedeno, že užitečná délka koleje se určuje k této značce. V tom případě je vhodné ji zaměřit.)	D1, čl.1075. 
 Návěstidlo pro elektrický provoz	Podrobnosti viz fotokatalog svršku, list "6 návěsti".	Návěstidlo pro elektrický provoz, upevněné na trakčním vedení nebo na trakční podpěře		Obvykle neměřit. Viz fotokatalog svršku, list "6 návěsti".	10166	6	Návěstidlo pro elektrický provoz na samostatném sloupku měřit vždy. 	
 Přenosný přejezdník	 Větší přenosný přejezdník Malý přenosný přejezdník	Přenosný přejezdník		Obvykle neměřit.			Umísťuje se při poruše nebo výluce PZZ, příp.výstražného zařízení pro přechod koleji.	
 Poškozená zajišťovací značka (bet.sloupek)	 poškozená ZZ	Poškozená zajišťovací značka (bet.sloupek)	popis "poškozená ZZ"	Obvykle neměřit (měřit jen na vyžádání objednavatele práce). V případě potřeby měřit středem nahore, kreslit jako "střed předmětu malého rozsahu" s popisem.	60050	50		
 skruž na písek poblíž nástupiště		skruž na písek poblíž nástupiště		obvykle neměřit (není zabetonovaná)				
 Tabulka s informací o nadmořské výšce na zdi nádražní budovy		Tabulka s informací o nadmořské výšce na zdi nádražní budovy (která není zároveň oficiálním nivelačním bodem)		Neměří se a nezakresluje.			Historická památka, jako niv.bod se nepoužívá.	
 Rozhraní varovných pásů/hmatových prvků/protiskluzových ploch tvořených odlišným typem dlažby se obvykle nezaměřuje. (Ani pro G-DSPS.)		Rozhraní varovných pásů/hmatových prvků/protiskluzových ploch tvořených odlišným typem dlažby se obvykle nezaměřuje. (Ani pro G-DSPS.)		Pokud je potřeba jej měřit, zakresluje se pomocí DM 20032 "Zpevněné plochy - dlažděná".				
 Ohrádka (dřevěná, plastová), mělcí než 30cm, ve šterkovém loži u přestavniku	 Ohrádka (dřevěná, plastová), mělcí než 30cm, ve šterkovém loži u přestavniku	Ohrádka (dřevěná, plastová), mělcí než 30cm, ve šterkovém loži u přestavniku.		Pokud je výška ohrádky větší než 30 cm, měří se a kreslí jako opěrná zídka.	20138			

	Pod šedožlutým krytem je schováno stočení přírodního kabelu.	Kabely mezi snímačem počítače náprav (obecně snímačem) a jeho kabelovým objektem.		Snímač počítače náprav měřit na rozchodku, výškově v nepřev. kol.pásu, DM 10085. Počítací bod měřit středem nahoře, DM 40237 "Kabelový objekt ZZ - symbol kolečko". Kabely mezi snímačem počítače náprav (obecně snímačem) a jeho kabelovým objektem neměřit. Neměřit ani případný kryt kabelů.	10085 40237	3 27	Tyto kabely se vyrábí v jedné délce a musí být dostatečně dlouhé např. i pro montáž na vzdálenější kolejnici. Kabely se v praxi nezkracují.	
		Klec pro kabelový objekt (délka ani šířka klece nepřesahuje 2 m).	klec nepopisovat	Pokud je délka nebo šířka klece větší než 2 m, zaměřit klec obvodem v úrovni soklu terénu a kreslit drátěným plotem.			Pokud je skříň umístěna v drátěné kleci, měří se klec pouze v případě, že šířkou nebo délkou přesahuje 2 m a kreslí se drátěným plotem. Pokud je klec menší, neměří se ani pro G-DSPS.	
		Diagnostika mostu		Neměří se, ani pro G-DSPS. Pokud je to potřeba, změní se na rozchodku v ose koleje, výškově v nepřevýšeném kolejnicovém pásu a kreslí se pomocí DM 10087 jako snímač čtecího zařízení.			Zařízení pro dlouhodobý monitoring mostu. Toto je foceno na mostě Oskar u Březkavi, měří posun bezstykové kolejnice vůči konstrukci mostu.	Je dočasného charakteru, na několik let, pak se demontuje.
		Zpevnění na styku kolejnic		Zpevnění v délce do 5 m se obvykle neměří ani pro G-DSPS.			Viz DM 10382 "Ztužující kolejnice" (pro mapování obvykle neměřit, pro G-DSPS měřit úseky o délce 5 m a více vždy).	
		Teplotní čidlo EOv na kolejnici		Obvykle se neměří.			Vlastní čidlo se neměří a nezakresluje ani v G-DSPS. Podzemní kabel může být zaměřen, ale obvykle se to nepožaduje.	(analogie se snímačem počítače náprav - kabel se obvykle měří jen po vysílacím počítači náprav)
SŽ M20/MP006 Metodický pokyn - Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty								
Příloha D (normativní)								
Ve znění změny č.1 až 5 účinnost ode dne zveřejnění v eDAP								
Přístup na Fotokatalog geodetické dokumentace SŽG - stránky www.tudc.cz, záložka Dokumenty.								